

Heat Wave DANGER

Suspected of causing cancer. Causes severe skin burns and eye damage.

Prevention: Obtain special instruction before use. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Wash face or hands and any exposed skin thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

Response: If exposed or concerned: Get medical advice/attention. **If swallowed:** Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. **If on skin (or hair):** Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. **If inhaled:** Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. **If in eyes:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a poison center/doctor. Wash contaminated clothing before reuse.

If any condition(s) persist: Get medical advice/attention. More detailed First Aid measures may be found in Section 4 of the SDS.

Storage: Store locked up.

Disposal: Dispose of contents in accordance with local/regional/national/international regulations.

Contains: Sodium tripolyphosphate (CAS 7758-29-4), Sodium carbonate (CAS 497-19-8), Sodium metasilicate (CAS 6834-92-0), Trisodium NTA (CAS 5064-31-3), Water (CAS 7732-18-5), Ethoxylated alcohols, C9-C11 (CAS 68439-46-3), 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (CAS 112-34-5), Polyphosphoric acids, sodium salts (CAS 68915-31-1)

READ SDS at www.legendbrandscleaning.com

DANGER

Soupçonné de provoquer le cancer. Provoque de graves brûlures à la peau et d'importants dommages aux yeux.

Prévention : Obtenir les instructions spéciales avant toute utilisation. Ne pas respirer les poussières, les fumées, les gaz, la brume, les vapeurs ou le brouillard. Bien se laver le visage, les mains et toute peau exposée après avoir manipulé le produit. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, une protection oculaire et une protection faciale.

Réponse : En cas d'exposition ou d'inquiétudes : Consulter un médecin. **En cas d'ingestion :** Rincer la bouche. Ne faites PAS vomir.

Si sur la peau (ou les cheveux): Retirer immédiatement tout vêtement contaminé. Rincer la peau à l'eau ou sous la douche. **En cas d'inhalation :** Amener la personne à l'air frais et s'assurer qu'elle respire bien. **Si dans les yeux :** Bien rincer à l'eau pendant plusieurs minutes. Si la personne porte des verres de contact, les enlever dans la mesure du possible. Continuer à rincer. Communiquer immédiatement avec un centre antipoison ou un médecin. Laver les vêtements contaminés avant de les porter à nouveau.

Si une condition persiste : Consultez un médecin. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les premiers soins à la section 4 de la fiche signalétique.

Entreposage : Entreposer le produit sous verrou.

Élimination : L'élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales, internationales et locales applicables.

Contient : Tripolyphosphate de sodium (CAS 7758-29-4), Carbonate de sodium (CAS 497-19-8), Métasilicate de sodium (CAS 6834-92-0), Nitrilotriacétate trisodique (CAS 5064-31-3), Eau purifiée (CAS 7732-18-5), Alcools en C9-11 éthoxylés (CAS 68439-46-3), Éther monobutyle de diéthylène glycol (CAS 112-34-5), Acides polyphosphoriques sels de sodium (CAS 68915-31-1)

Lire SDS at www.legendbrandscleaning.com

Net Contents (Contenu Net) : 6.5 Pounds (2.95 Kg)

Legend Brands USA 15180 Josh Wilson Road, Burlington, WA 98233 800-932-3030

Legend Brands Canada 4520 Eastgate Parkway, Mississauga, ON L4W 3W6 800-932-3030

8.691-151.0 C



READ ALL INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS BEFORE USING INSTRUCTIONS

Always pre-test surfaces to be cleaned for colorfastness in an inconspicuous location before use. Use according to all label directions.

TRUCKMOUNT USE: Mix 1½ lb. (3 cups) into 5 gallons of warm water to make truckmount concentrate. For stain-resistant carpet, set truckmount chemical injection system for 2 gallons/hour. For commercial and non-stain-resistant carpet, set truckmount chemical injection system for 3 gallons/hour.

PORTABLE USE: For stain-resistant carpet, mix ½ to ¾ ounces per 5 gallons of hot water. For commercial and non-stain-resistant carpet, mix 1 to 1½ ounces per 5 gallons of hot water.

pH: 10.0 - 10.5 ready to use

CAUTION: Use product only in well-ventilated area. To avoid skin irritation or slip hazards, do not walk on wet carpets with bare feet.

NOTICE: Product must be kept dry and stored at room temperature (59°F - 86°F/ 15°C - 30°C). Keep in sealed container when not in use. Product is not warranted if used for repack, improperly stored, or used in a manner not consistent with manufacturer's instructions. Dispose of unused product and waste water according to applicable local, state and federal regulations.

VEUILLEZ BIEN LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET PRECAUTIONS AVANT D'EMPLOYER MODE D'EMPLOI

Toujours effectuer un test à un endroit caché pour vérifier la solidité de la couleur. Référez-vous aux directives figurant sur l'étiquette.

POUR UTILISATION DANS UN CAMION-USINE: Afin de préparer le concentré pour le système d'injection de produits chimiques, mélangez 1½ livres (3 tasses) de Heat Wave dans 5 gallons d'eau chaude jusqu'à dissolution complète. Pour les tapis résidentiels, réglez le système d'injection de produits chimiques à 2 gallons par heure. Pour les tapis commerciaux, réglez le système d'injection de produits chimiques à 3 gallons par heure.

POUR UTILISATION DANS UNE MACHINE PORTATIVE: Pour les tapis résidentiels, mélangez ½ à ¾ once de Heat Wave par 5 gallons d'eau chaude. Pour les tapis commerciaux, mélangez 1 à 1½ onces par 5 gallons d'eau chaude.

MISE EN GARDE : Utiliser ce produit uniquement dans un endroit bien ventilé. Pour éviter les irritations cutanées ou les risques de glisser, ne pas marcher sur les moquettes humides avec les pieds nus.

AVIS : Ce produit doit être gardé au sec et stocké à une température ambiante (15°C à 30°C/ 59°F à 86°F). Garder ce produit dans un contenant hermétique lorsqu'il n'est pas utilisé. Ce produit n'est pas garanti s'il est utilisé pour le réemballage, si son stockage est inapproprié ou s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions du fabricant. Éliminez tout produit inutilisé ainsi que les eaux usées conformément à la réglementation locale, d'État/provinciale et fédérale.

LEER LAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO INSTRUCCIONES

Antes de utilizar el producto, siempre realizar una prueba en un área poco visible de la superficie a limpiar, para detectar posibles decoloramientos. Utilizar el producto según las indicaciones de la etiqueta.

USO EN EQUIPOS TRUCKMOUNT: Mezcle 1½ libras (3 tazas) de Heat Wave con 5 galones de agua tibia hasta que esté completamente disuelta, para hacer el concentrado del montaje del camión para el sistema de inyección química. Para las alfombras resistentes a las manchas, ponga el sistema de inyección química del montaje del camión para 2 galones por hora. Para las alfombras comerciales y las no resistentes a las manchas, ponga el sistema de inyección química del montaje del camión para 3 galones por hora.

USO EN MÁQUINAS PORTÁTILES: Para las alfombras resistentes a manchas, mezcle de ½ a ¾ de onza con 5 galones de agua caliente. Para las alfombras comerciales y las no resistentes a las manchas, mezcle de 1 a 1½ onzas con 5 galones de agua caliente.

PRECAUCIÓN: Utilizar el producto solo en áreas bien ventiladas. Para evitar la irritación de la piel o el peligro de resbalones, no camine sobre las alfombras húmedas con los pies descalzos.

AVISO: Conservar el producto en un lugar seco y a temperatura ambiente (59°F a 86°F/15°C a 30°C). Mantener el envase sellado cuando no se use. No se garantiza la eficacia del producto si se almacena de forma incorrecta, se lo utiliza para reempaquetar o de una manera no acorde con las instrucciones del fabricante. Deseche el producto no utilizado y las aguas de desecho de acuerdo con las reglamentaciones locales, estatales y federales aplicables.

Contiene: Tripolifosfato de sodio (CAS 7758-29-4), Carbonato de sodio (CAS 497-19-8), Metasilicato de sodio (CAS 6834-92-0), Nitrilotriacetato trisódico (CAS 5064-31-3), Agua purificada (CAS 7732-18-5), Alcohol etoxilado, C9-C11 (CAS 68439-46-3), dietilenglicol monobutyl éter (CAS 112-34-5), Sales de sodio de los ácidos polifosfóricos (CAS 68915-31-1)

Made in U.S.A./Fabriqué aux É.-U

INFOTRAC: 1-800-535-5053 (North America / Norteamérica)



7 6285827781 1

PROCHEM®

HEAT WAVE®

A High Temperature Truckmount Detergent

pH: 10.0

Acidic 0 14 Alkaline

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

MAKES 1040 GALLONS

S778



NOTICE: Seller's and manufacturer's liability for any losses or damages resulting from any cause shall not exceed the purchase price of this product. User shall determine the suitability of the product for intended use, and user assumes all risk and liability. The manufacturer and seller make no representation or warranty, including merchantability or any other kind, express or implied.