

Odor Sealer

Urine & More



Warning: Causes eye irritation. See back panel for precautions and first aid.
Avertissement: Provoque une irritation des yeux. Voir le panneau arrière pour les précautions et les premiers soins.

DIRECTIONS:

1. Clean surface with appropriate cleaner based on surface requirements.
2. Thoroughly deodorize areas with direct spray or wet fogging of Hydrocide or other odor encapsulate.
3. Wait until surface is dry and apply Odor Sealer to seal in remaining odors and prevent stains from wicking to surface. Test in a small area to determine proper bonding. Mix and apply like paint using brush, roller or airless sprayer. Two coats may be necessary on heavily stained or porous surfaces.
4. Once Odor Sealer is dry, surface may be painted, or carpet and tile installed. Keep from Freezing

MODE D'EMPLOI:

1. Nettoyer la surface à l'aide d'un nettoyant adapté aux exigences de la surface.
2. Désodoriser soigneusement les zones par pulvérisation directe, nébulisation humide d'Hydrocide, ou en utilisant un encapsulant d'odeurs.
3. Attendre que la surface soit sèche et appliquer l'Odor Sealer pour sceller les odeurs restantes et empêcher les taches de remonter à la surface. Faire un essai sur une petite surface pour s'assurer de la bonne adhérence du produit. Mélanger et appliquer comme une peinture à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur sans air. Deux couches peuvent être nécessaires sur les surfaces très tachées ou poreuses.
4. Une fois que l'Odor Sealer est sec, la surface peut être peinte, ou la moquette et le carrelage peuvent être installés. Empêcher la congélation.

INSTRUCCIONES:

1. Limpie la superficie con un limpiador adecuado según los requisitos de la superficie.
2. Desodorice completamente las áreas con rociado directo o nebulización húmeda de Hydrocide u otro encapsulador de olores.
3. Espere hasta que la superficie esté seca y aplique Odor Sealer para sellar los olores restantes

LIMITED WARRANTY NOTICE: Aramsco provides a limited warranty on this product to buyers. For additional details on warranty terms and conditions (including the warranty period and instructions on how to file a warranty claim), please see the limited warranty statement available at: aramsco.com/terms-conditions. Alternatively, you may request a printed copy of the limited warranty by contacting us at: 4282 S. 590 W. Salt Lake City, UT, 84123 USA. email: customer.service@aramsco.com **AVIS DE GARANTIE LIMITÉE :** Aramsco offre aux acheteurs une garantie limitée sur ce produit. Pour plus de détails sur les conditions de garantie (y compris la période de garantie et les instructions sur la façon de déposer une réclamation au titre de la garantie), veuillez consulter la déclaration de garantie limitée disponible à l'adresse : aramsco.com/terms-conditions. Vous pouvez également demander une copie imprimée de la garantie limitée en nous contactant à l'adresse suivante : 4282 S. 590 W. Salt Lake City, UT, 84123 USA. courriel : customer.service@aramsco.com **AVISO DE GARANTÍA LIMITADA:** Aramsco ofrece a los compradores una garantía limitada sobre este producto. Para ver más detalles sobre los términos y condiciones de la garantía (incluido el periodo de garantía y las instrucciones sobre cómo presentar una reclamación de garantía), consulte la declaración de garantía limitada disponible en: aramsco.com/terms-conditions. Alternativamente, puede solicitar una copia impresa de la garantía limitada poniéndose en contacto con nosotros en: 4282 S. 590 W. Salt Lake City, UT, 84123 USA. Correo electrónico: customer.service@aramsco.com

y evitar que las manchas se transmitan a la superficie. Pruebe en un área pequeña para determinar la unión adecuada. Mezcle y aplique como pintura usando brocha, rodillo o rociador sin aire. Es posible que sean necesarias dos capas en superficies muy manchadas o porosas.

4. Una vez que el sellador de olores esté seco, se puede pintar la superficie o instalar alfombras y losetas. Evitar la congelación

INGREDIENT DISCLOSURE:

Water, Acrylic Polymer, Cocamidopropyl Betaine, Zinc Ricinoleate, C12-16 Alcohols Ethoxylated, Freeze Thaw Stabilizer, Diammonium EDTA, Propylene Glycol, Eucalyptus Oil, Methyl Rosinate, Alpha-Terpineol, Methyl Salicylate, Methylcinnamaldehyde, Turpentine Oil, Isopentyl-Acetate, Aceite de Citronella, Isopentyl-salicylate, Cedar wood oil, Linalool, 2-Methoxy-4-Propylphenol, Terpeneol Acetate, Diphenyl Oxide, Coumarin, Borneol-2-one, Linalyl Acetate, Geraniol, P-Dimethoxybenzene, Camphene, Orange Terpenes, pin-2(10)-ene, P-cymene, Cedarwood oil terpenes. Contains fragrance allergen(s).

WARNING: Keep out of reach of children. **HAZARD STATEMENTS:** Causes eye irritation. **PRECAUTIONARY STATEMENTS:** IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. No GHS Pictogram

AVERTISSEMENT: Tenir hors de portée des enfants. **MENTIONS DE DANGER:** Provoque irritation oculaire. **CONSEILS DE PRUDENCE:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. Pas de pictogramme GHS

ATENCIÓN: Mantener fuera del alcance de los niños. **INDICACIONES DE PELIGRO:** Provoque irritación ocular. **CONSEJOS DE PRUDENCIA:** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si la irritación ocular persiste: consultar a un médico. No hay pictograma GHS

For California residents only/Pour les résidents de la Californie seulement. WARNING: This product can expose you to chemicals including 1,4-Dioxane and Ethylene Oxide, which are known to the State of California to cause cancer, and Ethylene Oxide, which are known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

EMERGENCY CONTACT INFOTRAC: INTERNATIONAL 1-352-323-3500 • USA 1-800-535-5053
FOR SDS VISIT /POUR CONSULTER LES FDS VISITEZ LE: sds.bridgepoint.com
Made in the USA with globally sourced materials.




BRIDGEPOINT SYSTEMS
4282 South 590 West, Salt Lake City, UT 84123 • 1-800-767-6933
1-3680 Odyssey Drive, Mississauga, ON L5M 0Y9

Odor Sealer: Urine & More

For sealing noxious odors before painting walls and installing flooring.

Works on a wide-range of hard-to-treat odors like urine and smoke.

Contents: One U.S. Gallon (3.79 Litres)



X Porous Hard Surfaces

7.0 RTU pH

X = Primary Use ✓ = Secondary Use

PROTECT FROM FREEZING